



BOLETIM TÉCNICO **limpador pós-obra rejunte cimentício quartzolit**

Limpador pós-obra para resíduos de argamassa e rejuntas cimentícios, gesso e de manchas esbranquiçadas causadas por eflorescência de sais minerais, Desincrustante.

1. INDICAÇÕES

- Tipos de sujeira: limpeza de resíduos de gesso e de manchas esbranquiçadas causadas por eflorescência de sais minerais.
- Base de aplicação: cerâmica, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais como: Miracema, São Tomé, Mineira, Goiás e Ardósia.
- Locais/Ambientes: uso interno e externo.
- Indicado para limpeza de revestimento existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.

2. NÃO INDICADO

- Remoção de resíduos de rejunte de base acrílica e epóxi.

3. DILUIÇÃO

- Utilize o produto puro ou o dilua em água limpa, em recipiente estanque e limpo, na proporção (por litro) conforme o tipo de limpeza está acompanhada do rendimento aproximado:

Limpeza	Proporção	Rendimento
Leve	1:5	15m ²
Média	1:2	7,5 m ²
Pesada	puro	2,5 m ²

4. APLICAÇÃO DO PRODUTO

O QUE FAZER?

Antes da aplicação	Proteja superfícies metálicas (ferro, alumínio, zinco, etc.) e pinturas especiais.
Aplicação	Molhe bem a área atingida, retire o excesso de água e, em seguida, aplique a solução, esfregando a área manchada com escova ou vassoura.
Tempo de ação	Deixe o produto agir por 5 a 10 minutos.
Limpeza	Enxágue abundantemente, removendo a solução aplicada Remova as incrustações maiores de concreto ou argamassa com o auxílio de uma espátula. Não aplique em áreas muito grandes para que seja possível a remoção dentro do tempo determinado.
Teste	Teste a proporção da diluição antes do início da limpeza em uma área pequena, principalmente em peças polidas ou com apliques de ouro, pinturas, etc., ou consulte o fabricante do revestimento sobre a melhor forma de limpá-lo.

5. DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido transparente
Cor	Incolor
Odor	Característico
Validade	24 meses, a partir da data de fabricação
Composição	Veículo, ácido fosfórico, acidificante, coadjuvante, alcalinizante e nonilfenol etoxilado

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº 25351.561439/2019-73



6. FORNECIMENTO

Limpador pós-obra rejunte cimentício quartzolit é fornecido em garrafa de 1L. Mantenha o produto na embalagem original, em local seco e arejado, na posição vertical e protegido de sol e calor.

7. ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto na embalagem original, em local seco e arejado, na posição vertical e protegido de sol e calor.

8. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

9. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

10. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

11. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em janeiro de 2024